

Исх.№-/26
От 17.02.2026г.

Руководителю хозяйства.

Коммерческое предложение

Наша компания готова вам предложить технику на следующих условиях:

- 1.Условия поставки: DDP РК до хозяйства.
2. условия оплаты: 100% предоплата.
- 3.срок поставки: от 10 до 15 рабочих дней.
- 4.Гарантийный срок: 1(один) год
5. Страна производства Беларусь.

Стоимость доставки до места назначения, так же сборка культиватора будет рассчитана и включена в общую стоимость культиватора. В зависимости от места доставки.

Культиватор для предпосевной обработки почвы.



Предназначен для предпосевной обработки всех типов минеральных почв, за один проход по полю обеспечивает полную подготовку почвы к посеву, совмещая культивацию, рыхление, выравнивание и предпосевное прикатывание почвы с созданием в посевном слое уплотненного ложа для семян.

- Обеспечивает в 2-2,5 раза повышение производительности труда и снижение энерго- и ресурсозатрат на предпосевную обработку почвы.

- Гарантирует высокое качество обработки почвы: полное отсутствие глыб и гребней, эффективное выравнивание, подповерхностное уплотнение почвы на глубине посева, создание сверху мульчированного слоя почвы.

1	Культиватор для сплошной обработки почвы (предпосевной - лапа стрельчатая - 150 мм или рыхлительная, итальянская стойка S-образная 32x10 с подпружинником, Н-415 мм, шаг расстановки стоек -120 мм. Культиваторы КПМ-6ПЕ - КПМ-12ПЕ - серия ЕВРО, (транспортная ширина 3м)									
	4 ряда рабочих органов, кол-во:					4 ряда рабочих органов, кол-во:				
35	51	67	85	101	118	134	168	186	202	
КПМ-4П	КПМ-6ПЕ	КПМ-8ПЕ	КПМ-10ПЕ	КПМ-12ПЕ	КПМ-14П	КПМ-16П	КПМ-20П	КПМ-22П	КПМ-24П	
3 500 000	6 800 000	9 200 000	10 350 000	12 200 000	14 000 000	15 150 000	18 600 000	19 200 000	21 200 000	
2	Культиватор для сплошной обработки почвы (универсальный - лапа стрельчатая - 220 мм или рыхлительная, итальянская стойка S-образная 45x12 с подпружинником, Н-530 мм, шаг расстановки стоек -170 мм)									
	4 ряда рабочих органов, кол-во:					3 ряда рабочих органов, кол-во:				
29	39	51	61	75	85	95	117	129	141	
КПМ-4	КПМ-6	КПМ-8	КПМ-10	КПМ-12	КПМ-14	КПМ-16	КПМ-20	КПМ-22	КПМ-24	
3 650 000	6 900 000	9 300 000	10 450 000	12 360 000	14 000 000	15 150 000	18 800 000	20 150 000	21 500 000	
					4 ряда рабочих органов					
					14 350 000	15 400 000				

3	Культиватор для сплошной обработки почвы серии ЕВРО (универсальный - лапа стрельчатая - 220 мм или рыхлительная, итальянская стойка S-образная 45x12 с подпружинником, Н-595 мм, шаг расстановки стоек -170 мм. транспортная ширина 3 м.)			
	4 ряда рабочих органов, кол-во:			
	29	36	48	58
	КПМ-5Е	КПМ-6Е	КПМ-8Е	КПМ-10Е
	6 600 000	7 200 000	9 350 000	10 950 000

4	Культиватор для сплошной обработки почвы (универсальный - лапа стрельчатая - 250 мм. Италия, итальянская стойка S-образная 70x12 с подпружинником, Н-530 мм, шаг расстановки стоек -204 мм.)			
	Универсальные 4 ряда рабочих органов.			
	27	37	47	55
	КПМ-4	КПМ-6	КПМ-8	КПМ-10
	3 750 000	7 200 000	9 650 000	11 100 000

Серия ЕВРО транспортная ширина 3м.			
	32	42	50
	КПМ-6Е-01	КПМ-8Е-01	КПМ-10Е-01
	7 350 000	9 850 000	11 400 000

	Приставка катковая двухрядная	Приставка пружинно-катковая	Приставка катковая однорядная	Трехрядная сдвоенная пружинная борона
КПМ-4	1 460 000	1 150 000	800 000	700 000
КПМ-6	2 460 000	1 800 000	1 200 000	1 150 000
КПМ-8	3 220 000	2 350 000	1 650 000	1 450 000
КПМ-10	3 870 000	2 780 000	2 050 000	1 650 000
КПМ-12	4 050 000	3 125 000	2 250 000	1 900 000
КПМ-14	4 200 000	3 380 000	2 460 000	2 050 000
КПМ-16	4 550 000	3 650 000	2 590 000	2 200 000
КПМ-20	5 550 000	4 400 000	3 200 000	2 650 000
КПМ-22	6 330 000	4 750 000	3 500 000	3 050 000
КПМ-24	7 120 000	5 150 000	3 760 000	3 480 000
				 <small>Трёхрядная пружинная борона: 2 ряда пружинных зубов регулируемая наклонная лопата</small>




Культиваторы для сплошной обработки почвы КПМ-6Е / КПМ-8Е / КПМ-10Е / КПМ-12Е

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ТЕХМАШ»

Универсальные ЕВРО



Варианты комплектации культиваторов сменными приставками, которые крепятся на задней балке культиватора



ПКП - Приставка пружинно-катковая:
- 2 ряда пружинных зубьев, регулируемых по высоте и углу атаки;
- подпружиненный каток, регулируемый по высоте и усилию прижатия к почве



ПБП - Трехрядная пружинная борона:
3 ряда пружинных зубьев, регулируемых по высоте и углу атаки



PKO - приставка однорядная катковая:
подпружиненный каток, регулируемый по высоте и усилию прижатия к почве



ПКД - Приставка катковая двухрядная:
качающиеся катки, копирующие поверхность почвы, регулируемые по высоте и усилию прижатия к почве



ПБЗ - Приспособление для навески зубчатых борон

Общий вид культиватора КПМ-12Е

в рабочем положении

Транспортная тележка из труб 120x80x6.

Транспортная тележка

Механическая фиксация крыльев на тележке при транспортировке.

Петля переставляемая по вертикали.
Страховочный трос
Стойка винтовая опора

Центральная секция и крылья из труб 120x80x6 и 100x100x6



Балка ходовых колес с винтовой регулировкой (шины 13.0/55-16).

Варианты комплектации:

- со стойкой 45x12:
 1. Долото
 2. Лапа стрелчатая 220 мм
- со стойкой 70x12
 1. Лапа стрелчатая 250 мм
 2. Боросодержащая сталь 30MnB5 (повышенная износостойкость)



Копирующие колеса с винтовой регулировкой на крыльях (шина 205/65-10)

Центральная секция

Крыло



Рабочие органы культиватора (производство – Италия):
- S-образная стойка 45x12, подпружинник 45x10
- S-образная стойка 70x12

Показатели	КПМ-6Е				КПМ-8Е		КПМ-10Е		КПМ-12Е	
	полуприцепной		полуприцепной		полуприцепной		полуприцепной		полуприцепной	
Требуемая мощность трактора, л.с. не менее	120		160		200		240		240	
Рабочая ширина захвата, м	8		8		10		12		12	
Рабочая скорость, км/ч	6...12		6...12		6...12		6...12		6...12	
Глубина обработки, см	5...12		5...12		5...12		5...12		5...12	
Шаг расставления со стойкой 45x12, мм	170		170		170		170		170	
Шаг расставления со стойкой 70x12, мм	285		285		285		285		285	
Количество рабочих органов со стойкой 45x12	36		48		58		70		70	
Количество рабочих органов со стойкой 70x12	32		42		50		60		60	
Количество рабочих органов со стойкой 70x12	4		4		4		4		4	
Масса без дополнительного оборудования, кг, не более	2100		2500		2950		3400		3400	
Габариты в транспортном положении, мм, не более										
- длина	4800		5800		6600		7600		7600	
- ширина	3100		3100		3100		3100		3100	
- высота	2500		2500		2500		2500		2500	

Наименование показателя	Значение показателя для культиватора				
	КПМ-5Е	КПМ-6Е	КПМ-8Е	КПМ-10Е	КПМ-12Е
1	2	3	4	5	6
1. Тип	полу-навесной	полуприцепной			
2. Агрегатирование с тракторами мощностью, л.с., не менее	100	120	160	200	240
3. Производительность за 1 час, га					
– основного времени	3,0-6,0	3,6-7,2	4,8-9,6	6,0-12,0	7,2-14,4
– эксплуатационного времени	2,3-4,5	2,7-5,4	3,6-7,2	4,5-9,0	5,4-10,8
4. Рабочая конструктивная ширина захвата, м	5	6	8	10	12
5. Рабочая скорость движения, км/ч	6 – 12				

6. Глубина обработки, см	5 – 12				
7. Транспортная скорость, км/ч, не более	15				
8. Количество рабочих органов (45×12), шт	33	36	48	58	70
9. Количество рабочих органов (70×12), шт	–	32	42	50	60
10. Масса без дополнительного оборудования, кг, не более	1950	2100	2500	2950	3400
11. Габаритные размеры:					
– в рабочем положении, мм, не более					
– длина	5600	5850	6850	7650	8700
– ширина	5100	6250	8250	9950	12000
– высота	1400	1250	1250	1250	1250
– в транспортном положении, мм, не более					
– длина	5600	4800	5800	6600	7600
– ширина	3100	3100	3100	3100	3100
– высота	2900	2550	2550	2550	2550
12. Дорожный просвет, мм, не менее	250				
13. Количество обслуживающего персонала, чел	1 (тракторист)				
14. Крошение почвы (размер фракции до 50 мм), %, не менее	80				
15. Срок службы, лет, не менее	8				

**Отдел продаж ТОО «АгроТехЦентр-Гарант» г.Астана.
+77026421692,+77777216919,+77752515108**